

Classique ou Traditionnelle?

De construction quasi identique, nos fenêtres à battant et à auvent Classique et Traditionnelle se distinguent par leur quincaillerie et moustiquaire différents. Elles sauront s'agencer parfaitement aux besoins architecturaux du marché.

La beauté et l'élégance du bois naturel

Nos essences de cèdre rouge de l'Ouest, de chêne blanc ou d'acajou, soigneusement sélectionnées, combinent esthétique et durabilité.







TRADITIONNELLE




Moulures intérieures et extérieures

Fabriquées dans la même essence de bois que la fenêtre à battant, les moulures s'harmonisent parfaitement avec celle-ci.

Notre choix de moulures intérieures et extérieures aux profilés prédéfinis ou sur mesure combleront vos besoins et vos attentes en décoration.



BOIS MASSIF: Aucune pièce jointée. Peu importe l'essence choisie, le bois massif procure à votre fenêtre une solidité inégalée.



CADRE : D'une épaisseur de 1 3/8", il est durable et d'une grande stabilité. Un seuil en pente de 10 degrés permet une évacuation maximale de l'eau.

VOLET : D'une épaisseur de 1 ¾" et une construction de type « tenons et mortaises ». Il confère une allure classique et une robustesse à toute épreuve.



Le meilleur des deux mondes!

Un design traditionnel et une technologie de pointe vous assurent que votre fenêtre à battant/auvent saura répondre aux exigences maximales de résistance à l'infiltration d'air et d'eau spécifiées par la nouvelle norme harmonisée.

Performances : Fenêtre à battant en bois		
CRITÈRES DE PERFORMANCE	NORME CANADIENNE	NORME HARMONISÉE CANADA-USA
	A440	AAMA/WDMA/CSA101/I.S.2/A440
Infiltration d'air	A3	A3
Infiltration d'eau	B7	730 pa (PC100)
Charges dues au vent	C5	PC70
Désignation principale		
Classe R-CP70-C Dimensions mises à l'essai 600 x 1 500 mm (24 x 59 po.)		

Des tests réalisés en laboratoire indépendant ont obtenu des résultats impressionnants de résistance à l'infiltration d'eau de B7 ou PC100 (maximum), ce qui vous garantit une tranquillité d'esprit face aux rigueurs de notre climat.

Spécifications et options de quincaillerie

CLASSIQUE

- Opérateur à manivelle et système multipoints haut de gamme
- · Poignée repliable
- Pentures dissimulées en acier inoxydable
- · Différents finis disponibles



TRADITIONNELLE

- Barrure et limitateur d'ouverture haut de gamme en laiton massif
- Pentures à roulement à billes 3 ½" x 3 ½" en laiton massif
- Embouts de pentures décoratifs disponibles sur demande
- · Différents finis disponibles





Options des moustiquaires

ALUMINIUM

Le moustiquaire d'aluminium, disponible seulement avec la fenêtre à battant/auvent *Classique* s'agence au fini de la quincaillerie.



BOIS

Le moustiquaire de bois, disponible seulement avec la fenêtre à battant/auvent *Traditionnelle*, s'ouvre vers l'intérieur et est muni de pentures et d'un bouton qui s'agencent au fini de la quincaillerie de la fenêtre. Il est retenu par un petit loquet à billes dissimulé.



RÉTRACTABLE

Le moustiquaire rétractable, disponible en option sur la fenêtre à battant/auvent *Traditionnelle* seulement, se rétracte de haut en bas et n'obstrue pas votre vue lorsque enroulé dans son boîtier totalement dissimulé.



Dans la majorité des cas, nous sommes également en mesure de vous offrir un large éventail de mèches afin de répondre aux spécifications architecturales de votre bâtiment.

Barrotins

Nous offrons des barrotins de surface (SDL) d'une largeur de 7/8" en option. Appliqués directement sur l'unité scellée du panneau, ils donnent l'illusion de barrotins véritables. Largeurs et profilés supplémentaires disponibles sur demande.



Aux adeptes du VRAI, nous proposons de véritables barrotins (TDL) d'une largeur de 1 ¼" intégrant plusieurs unités scellées dans un seul panneau. Largeurs et profilés supplémentaires aussi disponibles sur demande.

Peinture et teinture

Nous vous offrons un service de peinture et de teinture directement à l'usine avant expédition. Ce travail est effectué par nos spécialistes sous des conditions d'humidité et de température contrôlées afin d'assurer l'adhésion adéquate et durable du fini choisi.

Toutes les pièces de bois reçoivent donc une application égale, protégeant parfaitement chaque surface avant l'assemblage final.
Les coupe-froid conservent ainsi leurs propriétés performantes et la quincaillerie garde son aspect original.

Choisissez parmi notre gamme de couleurs ou proposez-nous la vôtre afin d'obtenir une harmonisation parfaite avec le décor de votre bâtiment.



Menuiserie Bélisle c'est aussi...







Chez Menuiserie Bélisle, nous privilégions l'utilisation du bois certifié FSC (Forest Stewardship Council). Cette norme valorise une gestion économiquement viable des forêts, tenant compte des impacts environnementaux et sociaux.









BELISLE PORTES ET FENÊTRES ARCHITECTURALES

56, rue Gauvin Est Saint-Jean-de-Dieu (Québec) CANADA GOL 3M0

Tél.: 1 888 947-2733 (sans frais) Téléc.: 1 418 963-2200 www.belislewindows.com



Une classe à part!



Cette fenêtre rustique respecte le caractère patrimonial des demeures ancestrales. Elle fait la fierté de nos artisans et donne un cachet unique à toute construction.

Elle est fabriquée sur mesure avec des matériaux de première qualité, dans un environnement à humidité contrôlée.

Disponible en option, notre service personnalisé de finition en usine vous assure protection optimale et tranquillité d'esprit.









CONSTRUCTION EN BOIS MASSIF

Choix cèdre rouge de l'Ouest, chêne blanc ou acajou. Bois massif seulement. Aucune pièce jointée.



MOULURE OU BOISURE EXTÉRIEURE

Disponible sur demande, profilée standard ou sur mesure. Cadrage intérieur aussi disponible.

VERRE

Verre thermique 7/8" d'épaisseur : Low-E avec ou sans gaz argon, trempé, laminé ou toute autre option de verre disponible.

CADRE 13/811

En bois massif, stable, durable et d'une grande solidité. Seuil épais, avec pente de 10 degrés, pour une évacuation maximale de l'eau.

PERFORMANCES



56, rue Gauvin Est Saint-Jean-de-Dieu (Québec) CANADA GOL 3MO

Tél.: 1 888 947-2733 (sans frais)

Téléc.: 1 418 963-2200 www.belislewindows.com




BAROTINS

Notre modèle standard inclut des appliqués en bois de 7/8" avec ou sans intercalaire (SDL). Verre thermos individuel avec barotins de 1 1/4" (TDL) aussi disponible. Choix de finis pour l'intercalaire.

QUINCAILLERIE

Splendides crémone et paumelle rustiques provenant d'Europe. Fini noir standard. Autres finis disponibles sur demande.



MOUSTIQUAIRE

Cadre en bois massif avec mèche de moustiquaire en fibre de verre, en bronze ou en acier inoxydable. Contre-fenêtre avec ou sans guichet disponible en option.



OUVERTURE À LA FRANCAISE

Nous avons développé cette fenêtre à partir d'un concept séculaire.
Nous l'avons adaptée à notre climat afin qu'elle réponde aux normes d'aujourd'hui.
Nous avons conservé les caractéristiques uniques de ce produit afin de préserver son cachet et sa valeur historique. Cette fenêtre s'adapte à tous les styles de maison et en devient rapidement l'attraction principale.



CERTIFICATION

Ce produit a été testé en laboratoire indépendant. Il se conforme aux normes Energy Star.



VOLET 13/411

Solidité et performance inégalées.

pour conférer une allure classique

et une robustesse à toute épreuve.

Construction de type « tenons et mortaises »



Un classique inspiré!



Ces fenêtres de très grande qualité sont considérées comme de véritables œuvres d'art! De fabrication artisanale, elles donnent un cachet unique à votre résidence et en rehaussent la valeur.



Nos fenêtres à guillotine sont fabriquées sur mesure avec des matériaux de première qualité, dans un environnement à humidité contrôlée.

Disponible en option, notre service personnalisé de finition en usine vous assure protection optimale et tranquillité d'esprit.





Choix cèdre rouge de l'Ouest, chêne blanc ou acajou. Bois massif seulement. Aucune pièce jointée.



MOULURE OU BOISURE EXTÉRIEURE

Disponible sur demande, profilée standard ou sur mesure. Cadrage intérieur aussi disponible.

VERRE

Verre thermique 3/4" d'épaisseur : Low-E avec ou sans gaz argon, trempé, laminé ou toute autre option de verre disponible.

VOLET 13/4"

Solidité et performance inégalées. Volets laminés pour prévenir le gauchissement. Construction de type « tenons et mortaises » pour conférer une allure classique et une robustesse à toute épreuve.



CADRE 13/8"

En bois massif, stable, durable et d'une grande solidité. Seuil épais, avec pente de 10 degrés, pour une évacuation maximale de l'eau.

PERFORMANCES

Les tests de performance effectués sur les fenêtres ont donné les indices suivants :

56, rue Gauvin Est Saint-Jean-de-Dieu (Québec) CANADA GOL 3MO

Tél.: 1 888 947-2733 (sans frais) Téléc.: 1 418 963-2200 www.belislewindows.com



BAROTINS

Notre modèle standard inclut des appliqués en bois de 7/8" avec ou sans intercalaire (SDL). Verre thermos individuel avec barotins de 11/4" (TDL) aussi disponible. Choix de finis pour l'intercalaire.

QUINCAILLERIE

Barrures et poignées
de première qualité
provenant de
manufacturiers
haut de gamme.
Toujours fabriquées
en laiton massif.
Plusieurs modèles
et finis sont disponibles.



MOUSTIQUAIRE

La moustiquaire en aluminium avec mèche de fibre de verre est standard. Mèche de bronze ou d'acier inoxydable disponible uniquement avec notre moustiquaire en bois.



DEUX SYSTÈMES OFFERTS

Choisissez notre

guillotine à poids
et chaînes avec
poulies robustes,
coupe-froid
historiques en laiton
massif et notre
unique trappe d'accès
OU
notre guillotine
à balances en bois
qui respecte
les lignes classiques
tout en utilisant
la plus récente
technologie en matière
de coupe-froid.



CERTIFICATION

Canada

Ce produit a été testé en laboratoire indépendant. Il se conforme aux normes Energy Star.

